



SPADA RS-Tapes



Ideen für's Kleben.

ABDICHTUNG VON DÄCHERN FÜR INNEN UND AUßEN

SCHWERTFEGER – die Klebebandspezialisten

Innovative Klebebänder und Klebeverbindungen faszinieren uns, weil sie moderne Produktionsprozesse in hohem Maße vereinfachen und beschleunigen. Wie Sie davon am besten profitieren, erläutert Ihnen das hervorragend ausgebildete SCHWERTFEGER-Team gern.

Erfahrungen aus über **115 Jahren Unternehmensgeschichte** bereichern unser Know-how in Sachen Klebetechnologie und belegen unsere hohe Kompetenz. Freuen Sie sich auf erstklassige Lösungen und eine Produktvielfalt, die keine Wünsche offen lässt: Seit 1983 ist **SPADA®** – DAS KLEBEBAND unsere Hausmarke. Daneben bieten wir Ihnen die Produkte unserer Partner 3M, Tesa, BLU und vieler weiterer Klebespezialisten an.

Klebebänder zur Gebäudeabdichtung

Wofür werden **SPADA® RST**-Klebebänder eingesetzt?

- Dauerhaft luft- oder winddichte Verklebung von Dampfsperrbahnen,
- Unterdeckbahnen und Fassadenbahnen
- Abdichtung von Durchdringungen, sowie Stößen bei Holzwerkstoffplatten
- Anschluss von Kunststoffbahnen an massives Mauerwerk

Sprechen Sie uns an!

Friedrich Schwertfeger GmbH & Co. KG
Dunlopstraße 58
33689 Bielefeld

Tel.: +49 (0)5205 98 49-19 / 26
Fax: +49 (0)5205 98 49-49
E-Mail fechtel@schwertfeger.eu
dueker@schwertfeger.eu



**SPADA RST-LDPE Flexibles Dampfsperrklebeband**

Dichtklebeband aus flexibler PE-Folie.
Für Durchdringungen und Übergänge.

ab 7,57 €/Rolle

**SPADA RST-Kraftpapier Dampfsperrklebeband**

Dichtklebeband für die schnelle und plane Verklebung überlappender Dampfsperrbahnen.

ab 9,52€/Rolle

**SPADA RST-LDPE weiß Universalklebeband für innen und außen**

Flexibles Dichtklebeband für Unterdeckbahnen und Dampfbremsen. Ideal als Systemklebeband.

Preis auf Anfrage

**SPADA RST-HDPE Vlies**


Diffusionsoffenes Dichtklebeband mit dehnfestem HDPE-Träger. Innen und außen einsetzbar.

Preis auf Anfrage

**SPADA RST-Vlies für Unterspannbahnen**

Stabiles Dichtklebeband mit hoher Klimabeständigkeit. Rutschhemmend und überputzbar.

Preis auf Anfrage

**SPADA RST-LDPE schwarz Fassaden-Klebeband, UV-stabil**

Flexibles Dichtklebeband für die Verklebung von Fassadenbahnen im Überlappungsbereich.

Preis auf Anfrage

**SPADA RST-D Doppelseitiges Dichtklebeband**

Stark haftender Klebefilm für die doppelseitige Verklebung von Überlappungen. Innen und außen einsetzbar.

Preis auf Anfrage

U.V.M. - Fragen Sie uns!

Tel.: +49 (0)5205 98 49-19 / 26

Fax: +49 (0)5205 98 49-4 9

E-Mail fechtel@schwertfeger.eu

dueker@schwertfeger.eu

**Anwendungsbeispiel:**

Abdichtung einer Dunstrohrdurchdringung im Steildach-Innenbereich. Die Dampfsperrbahn bleibt durch das flexible Dampfsperrklebeband vollständig luftundurchlässig. Neben der Trägerfolie des Klebebandes übernimmt auch der Klebstoff selbst eine Dichtfunktion.

Anwendungsbeispiel:

Verklebung überlappender Dampfsperrbahnen im Steildach-Innenbereich; die Luftdichtheit bleibt auch an Übergängen bestehen. Das stabile Kraftpapier-Klebeband lässt sich ideal und einfach über lange Bahnen hinweg verkleben.

Anwendungsbeispiel:

Abdichtung überlappender Unterspannbahnen im Steildach-Außenbereich, um die winddichte Gebäudehülle vollständig zu erhalten.

Anwendungsbeispiel:

Verklebung überlappender Dampfsperrbahnen im Steildach-Innenbereich; die Luftdichtheit bleibt auch an Übergängen bestehen. Das stabile Kraftpapier-Klebeband lässt sich ideal und einfach über lange Bahnen hinweg verkleben.

Anwendungsbeispiel:

Überlappende Unterdeckbahnen aus PP-Spinnvlies werden per Vliesklebeband winddicht verbunden. Die rutschhemmende Oberfläche wird durch das robuste Klebeband nicht unterbrochen. Der relativ steife Vliesträger lässt sich leicht über lange Dachbahnen hinweg verkleben.

Anwendungsbeispiel:

Wettersichere Verklebung überlappender Fassadenbahnen unter einer teiloffenen Fassade. Auch bei hoher Wärmebelastung vermeidet das Produkt Faltenbildung.

Anwendungsbeispiel:

Wettersichere Verklebung überlappender Unterspannbahnen. Regenwasser läuft über die Überlappung hinweg, Kondenswasser kann aufgrund der Klebstoff-Dichtfunktion nicht in den Überlappungsbereich eindringen. Die winddichte Gebäudehülle bleibt erhalten.